

Clage elektrisch doorstroomtoestel: CFX-U

Kenmerken

- Compact elektronisch geregeld doorstroomtoestel geschikt voor keuken of wastafel
- De gewenste temperatuur altijd op de graad nauwkeurig
- Continu warm water zolang er getapt wordt
- Geen voorraad, geen stilstandsverliezen
- Instelbaar vermogen (11 of 13,5 kW)
- Geschikt als naverwarmer zonneboiler (maximum toevoertemperatuur 70°C)
- Temperatuur instelbaar d.m.v. draadloze afstandsbediening

A



Tabel technische gegevens

Elektrische aansluiting		3/PE 400 V AC	
Nominaal vermogen	kW	11,0	13,5
Nominale stroom	A	16	20
Beschermingsgraad		IP25	
Maximum waterdruk	bar	10	
Tapdrempel - max. doorstroming	l/min	2,0 - 5,0 ¹⁾	
Temperatuur instelbereik	°C	20 - 60	
Energie-efficiëntieklasse		A	
Afmetingen (h x b x d)	mm	294 x 177 x 108	
Waterinhoud	l	0,3	
Gewicht (gevuld met water)	kg	2,7	
Wateraansluitingen		G $\frac{3}{8}$ "	

1) Doorstroming begrensd om optimale temperatuurverhoging te bereiken

Toepassing

Warmwatervoorziening voor één kraan voor keuken of wastafel.

Tapcapaciteit in l/min^{2) 3)}

Vermogen	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
11,0 kW	6,3	5,3	4,5	3,9	3,5	3,2
13,5 kW	7,7	6,4	5,5	4,8	4,3	3,9

2) Gebaseerd op een koudwatertemperatuur van 10°C

3) Tapcapaciteit > 5 l/min is mengwater

Afstandsbediening

Bedieningstoetsen met LCD-display voor op de graad nauwkeurige instelling van de temperatuur tussen 20°C en 60°C.

Twee sneltoetsen om een voorgeprogrammeerde temperatuur te kiezen.

