

Clage elektrisch doorstroomtoestel: MCX

Kenmerken

- Klein elektronisch geregeld doorstroomtoestel geschikt voor een wastafel of kitchenette
- Continu warm water zolang er getapt wordt
- Geen voorraad, geen stilstandsverliezen
- Bedieningstoets met 3 temperaturniveaus; 35, 38 of maximaal 45°C



Tabel technische gegevens

Model		MCX3	MCX7
Elektrische aansluiting		1/N/PE 230 V AC	2/PE 400 V AC
Nominaal vermogen	kW	3,5	6,5
Nominale stroom	A	15	16
Beschermingsgraad		IP25	IP25
Maximum waterdruk	bar	10	10
Tapdrempel - max. doorstroming	l/min	1,2 - 2,0 ¹⁾	1,5 - 3,7 ¹⁾
Temperatuur instelbereik	°C	35, 38 of 45	35, 38 of 45
Energie-efficiëntieklasse		A	A
Afmetingen (h x b x d)	mm	135 x 186 x 87	135 x 186 x 87
Waterinhoud	l	0,2	0,2
Gewicht (gevuld met water)	kg	1,5	1,5
Wateraansluitingen		G $\frac{3}{8}$ "	G $\frac{3}{8}$ "

1) Doorstroming begrensd (instelbaar) om optimale temperatuurverhoging te bereiken

Toepassing

Warmwatervoorziening voor één kraan voor wastafel of kitchenette.

Tapcapaciteit in l/min²⁾

Model	35°C	38°C	45°C
MCX3	2,0	1,8	1,4
MCX7	3,7	3,3	2,7

2) Gebaseerd op een koudwatertemperatuur van 10°C

Bedieningspaneel

Met één bedieningstoets kan de gewenste temperatuur worden ingesteld.

Verschillend gekleurde LED's geven de gekozen temperatuurinstelling aan: ECO (35°C), COMFORT (38°C) of MAX (45°C).

