

Rinnai doorstroomtoestel: 17e



Kenmerken

- Gasgestookt doorstroomtoestel voor buitenopstelling
- Stabiele warmwatertemperatuur door intelligente regeling
- Hoog opwekkingsrendement
- Groot modulatiebereik
- Elektronische ontsteking
- Vorstbeveiliging (elektrische elementen)
- Geringe afmetingen en laag gewicht
- Inclusief afstandsbediening
- Temperatuurbereik 37 - 75°C

Tabel technische gegevens

Model		17e
Algemeen		
nom. belasting H _s (bovenw.)	kW	3,1 - 37,1
nom. belasting H _i (onderw.)	kW	2,8 - 33,4
nom. vermogen	kW	2,5 - 29,7
tapcapaciteit 60°C *	l/min	8,5
tapcapaciteit 40°C *	l/min	14,2
tapdrempel	l/min	2,4
maximum waterdruk	bar	10,0
minimum waterdruk	bar	1,2
geluidsdrukkniveau	dB(A)	50
capaciteitsprofiel		XL
energie-efficiëntieklasse		A
Aardgas, categorie I_{2L}		
gasverbruik G25	m ³ /h	4,11
voordruk (nominaal)	mbar	25
Propaan, categorie I_{3P}		
gasverbruik G31	kg/h	2,60
voordruk (nominaal)	mbar	30
Elektrisch		
elektrische aansluiting	V/Hz	230/50
opgenomen vermogen (normaal / stand-by / vorstbeveiliging)	W	44 / 2 / 74
beschermingsgraad	IP	X4
Afmetingen en gewicht		
hoogte	mm	503
breedte	mm	356
diepte	mm	202
gewicht	kg	15
Aansluitingen		
water (buitendraad)	"	½
gas (buitendraad)	"	¾

* koudwatertemperatuur 10°C