Clage elektrisch doorstroomtoestel: DEX70

A

Kenmerken

- Elektronisch geregeld doorstroomtoestel
- Temperatuur instelbaar tot maximaal 70°C
- Continu warm water zolang er getapt wordt
- Geen voorraad, geen stilstandsverliezen
- De gewenste temperatuur altijd op de graad nauwkeurig
- Instelbaar vermogen (18, 21, 24 of 27 kW)
- Geschikt als naverwarmer zonneboiler (maximum toevoer-temperatuur 70°C)
- LCD-display
- Accessoire: draadloze afstandsbediening

Tabel technische gegevens

Elektrische aansluiting		3/PE 400 V AC			
Nominaal vermogen	kW	18	21	24	27
Nominale stroom	A	26	30	35	39
Beschermingsgraad		IP25			
Maximum waterdruk	bar	10			
Tapdrempel - max. doorstroming	l/min	2,5 - 8,0 [1)]			
Temperatuur instelbereik	°C	20 - 70			
Energie-efficiëntieklasse		A			
Afmetingen (h x b x d)	mm	466 x 231 x 97			
Waterinhoud	l	0,4			
Gewicht (gevuld met water)	kg	3,7			
Wateraansluitingen		G½"			

1) Doorstroming begrensd om optimale temperatuurverhoging te bereiken

Toepassing

De standaard Clage doorstroomtoestellen kunnen worden ingesteld tot maximaal 60°C. De DEX70 is geschikt voor situaties waar men een hogere temperatuur dan 60°C wenst, het toestel kan tot maximaal 70°C worden ingesteld.

Tapcapaciteit in l/min [2) 3)]

Vermogen	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
18 kW	10,3	8,6	7,4	6,4	5,7	5,2	4,7	4,3
21 kW	12,0	10,0	8,6	7,5	6,7	6,0	5,5	5,0
24 kW	13,7	11,5	9,8	8,6	7,6	6,9	6,2	5,7
27 kW	15,5	12,9	11,0	9,7	8,6	7,7	7,0	6,4

2) Gebaseerd op een koudwatertemperatuur van 10°C
3) Tapcapaciteit > 8 l/min is mengwater

LCD-display

Bedieningstoetsen met groot LCD-display voor op de graad nauwkeurige instelling van de temperatuur tussen 20°C en 70°C.

Twee sneltoetsen om een voorgeprogrammeerde temperatuur te kiezen.

Begrenzing van de maximaal instelbare temperatuur.

Informatie over bedrijfs- en storingsmeldingen.

Havendijk 47
4153 AW Beesd
t 085 489 12 00
f 085 489 12 09
e info@b3heating.nl
i www.b3heating.nl