

Clage elektrisch doorstroomtoestel: DCX13 Next

A



Kenmerken

- Elektronisch geregeld comfort-doorstroomtoestel geschikt als naverwarmer van een warmtepompboiler of zonneboiler
- Continu warm water zolang er getapt wordt
- Geen voorraad, geen stilstandsverliezen
- De gewenste temperatuur altijd op de graad nauwkeurig
- Instelbaar vermogen (11 of 13,5 kW)
- Met één toets snelle keuze tussen vijf temperatuurstanden: 35, 38, 42, 48 en 55°C

Tabel technische gegevens

Elektrische aansluiting		3/PE 400 V AC	
Nominaal vermogen	kW	11	13,5
Nominale stroom	A	16	20
Beschermingsgraad		IP25	
Maximum waterdruk	bar	10	
Tapdrempel	l/min	1,5	
Temperatuur instelbereik	°C	35 - 38 - 42 - 48 - 55	
Energie-efficiëntieklasse		A	
Afmetingen (h x b x d)	mm	468 x 239 x 96	
Waterinhoud	l	0,4	
Gewicht (gevuld met water)	kg	4,2	
Wateraansluitingen		G½"	

Toepassing

Naverwarmer van warmtepompboiler of zonneboiler, voor bad, douche, keuken of wastafel.

Tapcapaciteit in l/min van 55°C

Vermogen	watertemperatuur aan inlaatzijde						
	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
11 kW	3,5	3,9	4,5	5,3	6,3	7,9	10,5
13,5 kW	4,3	4,8	5,5	6,4	7,7	9,7	12,9

Bedieningspaneel

Eenvoudige bediening, via de temperatuurkeuzetoets kan stapsgewijs een hogere temperatuur worden geselecteerd (35°C, 38°C, 42°C, 48°C of 55°C).

Weergave van de ingestelde temperatuur door middel van vijf gekleurde LEDs.

